

ШВЕЙМАШ
(495) 956-67-75
www.shveymash.ru

**ПЛАНШЕТНЫЕ
ПОЛУАВТОМАТЫ
И МАШИНЫ
ЦИКЛИЧЕСКОГО ШИТЬЯ**

Цены действуют с 21.04.2025 г.


Москва, Варшавское шоссе, дом 11, офис 401

Модель	Технические характеристики		Цена, USD
BRUCE BRC-T 8055 AP-STYX- F11AF13	полуавтомат для стачивания деталей по заданной программе, с перемещением шаблонов посредством винтового вала по оси Y и ременной передачи по оси X , полноценная операционная система и возможность загрузки параметров для пошива с внешнего носителя без необходимости перезапуска машины, приспособление для лазерной резки , 999 видов вышиваемого шва или рисунка, датчик распознавания шаблонов поле шитья: 800 x 550 мм, длина стежка: 1-5 мм, подъем лапки: 17 мм, скорость: 3000 ст/мин		9 500
BRC-T 14090 B-SSYX- F11BF13	полуавтомат для стачивания деталей по заданной программе, с перемещением шаблонов посредством винтового вала по осям X и Y, полноценная операционная система и возможность загрузки параметров для пошива с внешнего носителя без необходимости перезапуска машины, приспособление для лазерной резки, 999 видов вышиваемого шва или рисунка, датчик распознавания шаблонов, датчик окончания нижней (челночной) нити, поле шитья: 1400 x 900 мм, длина стежка: 1-5 мм, подъем лапки: 17 мм, скорость: 3000 ст/мин		12 500
BRUCE BRC-T 14095 A-95 STYX/ F11A13	полуавтомат для стачивания деталей по заданной программе, с перемещением шаблонов посредством винтового вала по оси Y и ременной передачи по оси X , полноценная операционная система и возможность загрузки параметров для пошива с внешнего носителя без необходимости перезапуска машины, приспособление для лазерной резки , 999 видов вышиваемого шва или рисунка, датчик распознавания шаблонов поле шитья: 1400 x 950 мм, длина стежка: 1-5 мм, подъем лапки: 17 мм, скорость: 3000 ст/мин		11 500
BRUCE F 9000- SS-F13X	полуавтомат челночного стежка программируемой строчки для стачивания деталей и выполнения декоративных строчек по заданной программе, с электронным управлением и вращающейся головой , полноценная операционная система с возможностью загрузки параметров пошива с внешнего носителя без необходимости перезапуска машины, возможность передачи данных по Wi-Fi жидкокристаллический дисплей, автоматическая обрезка нити и подъем прижимной лапки, энергоэффективный серводвигатель и усиленная конструкция обеспечивает низкий уровень вибрации и шума, полусухая голова, интеллектуальное распознавание шаблонов, шарико-винтовая передача по оси X, Y, поле шитья: 1400 x 950 мм, длина стежка: 0,05-20 мм, подъем лапки: 15 мм, скорость: 3600 ст/мин		12 900
BRUCE F 5000-F-13 F25-X	полуавтомат челночного стежка программируемой строчки для настрочивания деталей изделий по контуру, с электронным управлением, с датчиком окончания нижней нити и вакуумной системой формования заготовки, полноценная операционная система с возможностью загрузки параметров пошива с внешнего носителя без необходимости перезапуска машины, возможность передачи данных по Wi-Fi, поле шитья: 800 x 350 мм, длина стежка: 0,05-20 мм, подъем лапки: 15 мм, скорость: 3500 ст/мин		5 950
BRUCE BRC-T 2210-D	полуавтомат циклического шитья. поле шитья: 220 x 100 мм, высота подъема лапки: 22 мм, тип иглы DPx17 No 75-200, скорость шитья 2700ст/мин, питание 220 В/50 Гц		5 580
BRUCE BRC-T 2210- F1-D	полуавтомат циклического шитья для настрочивания деталей изделий (этикеток, эмблем, застежек велькро «липучек») по контуру, поворотный прижим , поле шитья: 220 x 100 мм, высота подъема лапки: 22 мм, тип иглы DPx17 No 90-200, скорость шитья: 2700 ст/мин		5 750
BRUCE BRC-T 2210- F3-D	полуавтомат циклического шитья для настрочивания деталей (этикеток, эмблем, застежек велькро «липучек») по контуру, с боковым прижимом поле шитья: 220 x 100 мм, высота подъема лапки: 22 мм, тип иглы DPx17 No 90-200, скорость шитья 2700 ст/мин		6 100
BRUCE BRC-T 2210- F38A-D	полуавтомат циклического шитья для пришивания застежек велькро «липучек», блок для нарезания и подачи «липучки» «лицом вверх» , поле шитья: 220x100 мм, высота подъема лапки: 22 мм, тип иглы DPx17 No 90-200, скорость шитья: 2700 ст/мин		11 500
BRUCE BRC-T 3020- F4-D	полуавтомат циклического шитья для настрочивания крупных деталей (этикеток, эмблем, застежек велькро) по контуру, с боковым прижимом поле шитья: 300 x 200 мм, высота подъема лапки: 22 мм, тип иглы DPx17 No 90-200, скорость шитья 2700 ст/мин		9 400
BRUCE BRC-T 6040-D	полуавтомат циклического шитья, поле шитья: 600 x 400 мм, высота подъема лапки: 22 мм, тип иглы DPx17 No 90-200, скорость шитья 2500 ст/мин, питание 220 В/50 Гц		10 040

ПРОДАЖА И СЕРВИС

(495) 956-67-75

www.shveymash.ru



ШВЕЙМАШ
(495) 956-67-75
www.shveymash.ru

**ПЛАНШЕТНЫЕ
ПОЛУАВТОМАТЫ
И МАШИНЫ
ЦИКЛИЧЕСКОГО ШИТЬЯ**

Цены действуют с 21.04.2025 г.

Москва, Варшавское шоссе, дом 11, офис 401

JUKI AMS-210 ENHL 1306 SZ 5000 D	автоматизированная машина циклического шитья, цифровое управление параметрами шитья, программируется с помощью панели управления IP, память на 200 шаблонов, рабочая площадь шитья: 130x60 мм, скорость шитья: 2000 ст/мин (при длине стежка 4,5 мм или менее)		11 366
JUKI PS-700 S ZZN	программируемая швейная установка для шитья крупных деталей в поле: 1200 x 700 мм с помощью шаблонов, ременный механизм перемещения шаблона, скорость шитья: 3000 ст/мин дополнительные опции: BK-7 - устройство автоматической смены шпулей, охлаждение иглы, устройство для зарисовки шаблона по программе, датчик остатка шпульной нити, PM-1 - программное обеспечение		17 980
JUKI PS-800 SB 8045 ZNZ	программируемая швейная установка для шитья деталей в поле: 800x450 мм с помощью шаблонов, ременный механизм перемещения шаблона, «сухая» голова, RFID – идентификация шаблонов программное обеспечение для PC, скорость шитья: 3000 ст/мин		9 865
JUKI PS-800 SS 12080 ZNZ	программируемая швейная установка для шитья деталей в поле: 1200x800 мм с помощью шаблонов, винтовой механизм перемещения шаблона, «сухая» голова, RFID – идентификация шаблонов программное обеспечение для PC, скорость шитья: 3000 ст/мин		15 110
JUKI PS-800 SS 12080 ANK	программируемая швейная установка для шитья деталей в поле: 1200x800 мм с помощью шаблонов винтовой механизм перемещения шаблона, «сухая» голова, лазерная обрезка материала RFID – идентификация шаблонов, программное обеспечение для PC, скорость шитья: 3000 ст/мин		18 200
GLOBAL BT 11020 RP-TB	электронная швейная машина, для сшивания веревок, шнуров (строп) диаметром до 12 мм, качающийся челнок большой емкости, ввод шаблона с USB или программирование через пульт управления, стандартная комплектация с устройством охлаждения иглы, обрезка верхней и нижней нити, пневматический зажим веревки, управление по осям X/Y с помощью шаговых двигателей, поле шитья: 110x20 мм (130x60 мм при замене пневматического зажима для сшивания ремней безопасности), игла: DYx3, 400 ст/мин		12 005
GLOBAL BT 13060 H-TB	электронная швейная машина для сшивания ремней безопасности, стропальных лент, чалок, качающийся челнок большой емкости, ввод шаблона с USB или программирование через пульт управления, стандартная комплектация с устройством охлаждения иглы, обрезка верхней и нижней нити, пневматический зажим ремней, управление по осям X/Y с помощью шаговых двигателей, поле шитья: 130x60 мм (110x20 мм при замене пневматического зажима для сшивания веревок, шнуров), подъем рамки: 18 мм, игла: DYx3, 800 ст/мин		12 005
GLOBAL BT 500200 H-TB	электронная швейная машина для сшивания ремней безопасности, стропальных лент, чалок, качающийся челнок большой емкости, ввод шаблона с USB или программирование через пульт управления, стандартная комплектация с устройством охлаждения иглы, обрезка верхней и нижней нити, пневматический зажим ремней, управление по осям X/Y с помощью шаговых двигателей, поле шитья: 500x200 мм, подъем рамки: 18 мм, игла: DYx3, 800 ст/мин		14 160

Цены указаны за комплектное оборудование с учетом всех налогов

ПРОДАЖА И СЕРВИС

(495) 956-67-75

www.shveymash.ru